

DISH Allgemein

Allgemeinleuchte der ASE GmbH. Konkaves Leuchtengehäuse aus mundgeblasenem Glas, Unterteil aus Stahlblech. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Runde Ausführung als Allgemeinleuchte mit 180° Lichtaustritt mit LED als Flächenleuchte.


Technische Ausführung entsprechend EN 60598-1, vollelektronisches Betriebsgerät, spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Glas / Stahlblech
Standardfarbe	weiß
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Gewicht	2,2kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Lichtstrom Netz 10W	960lm
Lichtstrom Netz 28W	2.520lm
Lichtfarbe	4.000K (wahlweise 3.000K)

Wand- / Deckenmontage



B	T
DIA 350	125

Leuchte

DIA 10-WD35C	Wand-/Deckenmontage, Netz 10W
DIA 28-WD35C	Wand-/Deckenmontage, Netz 28W

Überwachung

-ü	SET009 (CMS Business IP, CMS setlon, LPS)
-üS	SET010 (CMS Business IP select)
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	PowerLED 10W	38mA	69mA
-LED	PowerLED 28W	139mA	159mA

Optionen

-BWM	Bewegungsmelder mit Master/Slave
------	----------------------------------