

## FLUTLICHTSTRAHLER

System-Flutlichtstrahler der ASE GmbH mit einem Leuchtengehäuse aus hochwertigem Aluminium mit Schutzgrad IP65 mit Abdeckscheibe aus gehärtetem Glas mit LED-Leuchtmittel 10W, 30W oder 50W Neutralweiß (4.200K) und einem Abstrahlwinkel von 100°-120°.


Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

Gehäuse	Aluminium
Standardfarbe	grau
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Gewicht	0,7kg/1,85kg/2,7kg
Anschlussspannung AC	100V-265V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	1
Temperaturbereich	-10°C bis +50°C (10W, 30W)
Temperaturbereich	-25°C bis +65°C (50W)
Lichtfarbe Standard	Neutralweiß (4.200K)

### Wand-/Deckenmontage schwenkbar



	B	H	L
FLZ 10	86	88	115
FLZ 30	185	126	225
FLZ 50	235	150	285

### Leuchte

FLSZ 10-WD	Wand-/Deckenmontage LED 10W
FLSZ 30-WD	Wand-/Deckenmontage LED 30W
FLSZ 50-WD	Wand-/Deckenmontage LED 50W

### Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010 extern
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future) extern
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN) extern
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL) extern

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	10W - 900lm	45mA	49mA
-LED	30W - 2.350lm	145mA	152mA
-LED	50W - 4.100lm	240mA	255mA

### Optionen

-WW	Warmweiß (2.900K)
-----	-------------------