




FLAT-L

Architektonische Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH als Scheibenleuchte, mehrlagiges Acrylglas mit internem Verlaufdruck.
Gehäuse aus Stahlblech, umlaufendes U-förmiges flaches Profilblech, welches die Scheibe nahtlos umfasst.
Rettungszeichen abrieb- und lösungsmittelfest als wechselbare Piktogrammscheibe gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.
Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften Deckenmontage

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Acrylglas
Erkennungsweite	23m/31m
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	1,3kg/1,5kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C



	B	H	L
FTZ 23	32	200	242
FTZ 31	32	283	403

Leuchte

FTZ 23-W	Wandmontage, 23m
FTZ 23-UM	Universalmontage (Decke), 23m
FTZ 23-A	Auslegermontage, 23m
FTZ 31-W	Wandmontage, 31m
FTZ 31-UM	Universalmontage (Decke), 31m
FTZ 31-A	Auslegermontage, 31m

Zubehör

FT-KMS2	Kettenmontageset
FT-PMS2-5	Pendelmontageset 50cm
FT-PMS2-10	Pendelmontageset 100cm

Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	LEDline22	17mA	33mA
-LED	LEDline30	22mA	43mA

Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
----------	----------------------