





FLEX 23

System-Rettungszeichen-Designleuchte der ASE GmbH mit freihängender Piktogrammscheibe für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Leuchtgehäuse pulverbeschichtet weiß oder RAL Farbe optional. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus in SNAP-IN-Ausführung. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².




Eigenschaften Wandmontage flach


Gehäuse	Aluminium / Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Acrylglas
Erkennungsweite	23m
Schutzart	IP32
Schutzklasse	I
Gewicht	0,9-1,1kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C



Wand flach



Wand



Decke

Leuchte

FXZ 23-WF	Wandmontage flach
FXZ 23-WD	Wandmontage
FXZ 23-D	Deckenmontage
FXZ 23-DS	Deckenmontage mit 8mm Seilabhängung
FXZ 23-DS5	Deckenmontage mit 50cm Seilabhängung
FXZ 23-DS10	Deckenmontage mit 100cm Seilabhängung
FXZ 23-A	Auslegermontage
FXZ 23-AS	Auslegermontage mit 8mm Seilabhängung
FXZ 23-AS5	Auslegermontage mit 50cm Seilabhängung
FXZ 23-AS10	Auslegermontage mit 100cm Seilabhängung

Zubehör

BSK6	Ballschutzkorb für Wandmontage
BSK1	Ballschutzkorb für Deckenmontage

Überwachung

-ü / üS	SET009 (/ SET010)
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	LEDline22	17mA	33mA

Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
S _	andere Seillängen

	B	B2	H	H2	L
FXZ WF	45	12	148		265
FXZ WD	45		180	148	270
FXZ D	30	12	193	148	270