



FLEX Aufbau 31m

System-Rettungszeichen-Designleuchte der ASE GmbH mit freihängender Piktogrammscheibe für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Leuchtgehäuse pulverbeschichtet weiß oder RAL Farbe optional. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus in SNAP-IN-Ausführung. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Wand flach



Decke Seil

Eigenschaften

Gehäuse	Aluminium / Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Acrylglas
Erkennungsweite	31m
Schutzart	IP32
Schutzklasse	I
Gewicht	1,0-1,2kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C

Leuchte

FXZ 31-WF	Wandmontage flach
FXZ 31-WD	Wandmontage
FXZ 31-D	Deckenmontage
FXZ 31-DS	Deckenmontage mit 8mm Seilabhängung
FXZ 31-DS5	Deckenmontage mit 50cm Seilabhängung
FXZ 31-DS10	Deckenmontage mit 100cm Seilabhängung
FXZ 31-A	Auslegermontage
FXZ 31-AS	Auslegermontage mit 8mm Seilabhängung
FXZ 31-AS5	Auslegermontage mit 50cm Seilabhängung
FXZ 31-AS10	Auslegermontage mit 100cm Seilabhängung

Zubehör

BSK7	Ballschutzkorb für Wandmontage
BSK5	Ballschutzkorb für Deckenmontage

Überwachung


-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	LEDline22	17mA	33mA

Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
_S _ _ _	andere Seillängen


Deckenmontage



Wand flach



Wand



Decke

	B	B2	H	H2	L
FXZWF	43	12	186		341
FXZWD	45		218	186	346
FXZD	30	12	231	186	346