




FLEX 12

System-Rettungszeichen-Designleuchte der ASE GmbH mit freihängender Piktogrammscheibe für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Leuchtgehäuse pulverbeschichtet weiß oder RAL Farbe optional. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus in SNAP-IN-Ausführung. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften Einbau

Gehäuse	Aluminium / Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Acrylglas
Erkennungsweite	12m
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	0,9kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C



Deckeneinbau

	B	H	H2	L	L2
FXZ 12 E	46	40	92	300	153

Decknausschnitt 282x35mm

Leuchte

FXZ 12-E	Deckeneinbaumontage
FXZ 12-ES	Deckeneinbaumontage mit 8mm Seilabhängung
FXZ 12-ES5	Deckeneinbaumontage mit 50cm Seilabhängung
FXZ 12-ES10	Deckeneinbaumontage mit 100cm Seilabhängung

Zubehör

BSK1	Ballschutzkorb für Deckenmontage
FX12-BEG	Betoneingießgehäuse

Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	LEDline12	10mA	18mA

Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
S _	andere Seillängen