



KAMIN

System-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH zur Beleuchtung von Rettungswegen im Innenbereich. Dreieckige Ausführung mit Lichtaustritt nach unten.


Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech weiß oder optional RAL Farbe nach Wahl des Bauherren. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus ohne sichtbaren Schrauben in SNAP-IN-Ausführung. Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

| | |
|----------------------|----------------|
| Gehäuse | Stahlblech |
| Standardfarbe | RAL9016 weiß |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Gewicht | 1,0kg |
| Anschlussspannung AC | 230V 50/60Hz |
| Anschlussspannung DC | 176-254V |
| Kabeleinführung | 2 |
| Temperaturbereich | -5°C bis +40°C |

Wandmontage



| | | | |
|-----|----|----|-----|
| | B | H | L |
| KAZ | 71 | 90 | 144 |

Leuchte

| | |
|---------|-------------|
| KAZ 2-W | Wandmontage |
|---------|-------------|

Überwachung


| | |
|---------|-----------------------------------|
| -ü / üS | SET009 / SET010 |
| -üF | Überwachungsbaustein (LPS Future) |
| -üG | Überwachungsbaustein (CMS NL) |






| Leuchtmittel | Leistung | DC-Betrieb | AC-Betrieb |
|--------------|---------------|------------|------------|
| -LED | PowerLED 2x3W | 29mA | 57mA |

Optionen

| | |
|----------|----------------------|
| -RALxxxx | Gehäusefarbe RALxxxx |
|----------|----------------------|

KAMIN



| KAZ - Wandmontage | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|--|
| Höhe |  |  |  |  |  |
| 2,0 | 3,0 | 6,6 | | | |
| 2,5 | 3,3 | 7,7 | | | |
| 3,0 | 3,7 | 8,6 | | | |
| 4,0 | 4,3 | 10,2 | | | |
| 5,0 | 4,8 | 11,5 | | | |
| 6,0 | 5,2 | 12,7 | | | |
| 7,0 | 5,5 | 13,6 | | | |

1m Entfernung zur Rettungswegmitte

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx