

PIXEL

Freistrahkende Sicherheitsleuchte der ASE GmbH für Kompaktleuchtstofflampen 10/13 W, geeignet zur großflächigen Ausleuchtung von Rettungswegen, Leuchtgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet weiß.


Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	0,4kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C

Deckeneinbaumontage



Leuchte

PIZ 10-E10C	Einbaumontage, 10W, rund
PIZ 13-E10C	Einbaumontage, 13W, rund

B	H	L
PIZ 10/13	46	215 103

Zubehör

BSKD1	BSKD-Ballschutzkorb für Deckenmontage
PIZ-BEK	BEK-Betoneingießkasten

Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)





Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
(TC)	10W	38mA	69mA
(TC)	13W	54mA	95mA





Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
----------	----------------------

PIXEL



PIZ 10				
Höhe				
2,0	4,3	11,3	4,4	11,5
2,5	4,4	12,0	4,5	12,2
3,0	4,5	12,4	4,6	12,7
4,0	4,4	12,9	4,5	13,3
5,0	3,8	12,9	4,0	13,3
6,0				
7,0				

PIZ 13				
Höhe				
2,0	5,0	13,1	5,1	13,3
2,5	5,3	13,9	5,4	14,2
3,0	5,4	14,6	5,6	14,9
4,0	5,5	15,5	5,7	15,8
5,0	5,3	15,9	5,5	16,3
6,0	4,7	15,9	5,0	16,3
7,0	3,3	15,4	3,8	15,9

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx