

QUADROS Allgemein

Allgemeinleuchte der ASE GmbH passend zu Kombileuchten QOOZ und QOOZ LED. Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Quadratische Ausführung als Allgemeinleuchte mit indirektem Lichtaustritt.
Technische Ausführung entsprechend EN 60598-1.



Eigenschaften Deckenmontage

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	1,3kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C

Leuchte

QDOA 40-D40Q	Deckenmontage, für 40W
QDOA 55-D40Q	Deckenmontage, für 55W


Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
(T5R) - 2GX13	40W	186mA	194mA
(T5R) - 2GX13	55W	286mA	272mA

Optionen

-gr	Gehäusefarbe grau
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx



	B2	H	L
QDOA	50	85	400