



QUADROS LED Allgemein

Allgemeinleuchte der ASE GmbH passend zu den Kombileuchten QDUZ und QDUZ LED. Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Quadratische Ausführung als Allgemeinleuchte mit LED.


Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838.



Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	1,3kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

Deckenmontage grau



Leuchte

QDUA 10-D25Q	Deckenmontage, 10W, 250mm
QDUA 15-D25Q	Deckenmontage, 15W, 250mm
QDUA 21-D40Q	Deckenmontage, 21W, 400mm
QDUA 34-D40Q	Deckenmontage, 34W, 400mm
QDUA 60-D90Q	Deckenmontage, 60W, 900mm
QDUA 80-D150Q	Deckenmontage, 80W, 1500mm

	B2	H	L
QDUA25	50	80	250
QDUA40	50	80	400
QDUA90	50	80	900
QDUA150	50	80	1500

Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	10W, 1.400lm	38mA	69mA
-LED	15W, 1.900lm	59mA	82mA
-LED	21W, 2.750lm	72mA	107mA
-LED	34W, 3.900lm	134mA	162mA
-LED	60W, 4.500lm	220mA	284mA
-LED	80W, 5.800lm	292mA	391mA

Optionen

-gr	Gehäusefarbe grau
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx