

REGIE

System-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH mit einem Leuchtengehäuse aus hochwertigem, formstabilem Makrolon mit Schutzgrad IP54.

Wahlweise klare oder opale Haube.


Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gewicht	0,6kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

Wand-/Deckenmontage



B	H	L
RIZ 3	94	89 372

Leuchte

RIZ 3-WD	Wand-/Deckenmontage, klare Haube
----------	----------------------------------

Zubehör

KMS	Kettenmontageset (Ösen)
SMS25	Seilmontageset inkl. Seil 2,5m
SMS75	Seilmontageset inkl. Seil 7,5
PMS5	Pendelmontageset 50cm unverdrahtet
PMS10	Pendelmontageset 100cm unverdrahtet
BSK7	Ballschutzkorb für Wandmontage

Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	LEDline16	12mA	25mA

Optionen

-OP	opale Haube
-----	-------------

REGIE



RIZ 3 - klare Haube					
Höhe					
2,0	3,5	9,1	9,3	3,6	
2,5	3,9	9,4	10,0	4,0	
3,0	4,1	10,3	10,8	4,2	
4,0	4,3	11,5	12,0	4,6	
5,0	4,4	12,1	12,8	4,5	
6,0	4,2	12,1	13,3	4,3	
7,0	3,6	12,0	13,0	3,8	

RIZ 3 - opale Haube					
Höhe					
2,0	3,1	8,7	8,8	3,1	
2,5	3,5	9,0	9,5	3,5	
3,0	3,8	9,9	10,3	3,7	
4,0	3,9	11,0	11,5	4,1	
5,0	4,0	11,7	12,3	4,0	
6,0	3,8	11,6	12,8	3,7	
7,0	3,2	11,6	12,8	3,2	

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx