




RONDOS Allgemein ROOA

Allgemeinleuchte der ASE GmbH passend zu Kombileuchten ROOZ.
Leuchtgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus mit Sicherung.
Runde Ausführung als Allgemeinleuchte mit wahlweisem indirekten
Lichtaustritt nach oben bei Leuchtstofflampe oder ohne Lichtaustritt bei LED-
Leuchtmittel.
Technische Ausführung entsprechend EN 60598-1.



Eigenschaften Deckenmontage LED


Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP32
Schutzklasse	I
Gewicht	2,4kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Lichtstrom 22W - A++	3.100lm
Lichtstrom 34W - A++	4.100lm
Lichtfarbe	3.000K



	B2	H	L
ROOA D25C	50	80	250
ROOA D40C	50	80	400

Leuchte

ROOA 22-D25C	Deckenmontage, 22W LED, D250mm
ROOA 34-D40C	Deckenmontage, 34W LED, D400mm
ROOA 40-D40C	Deckenmontage, Lichtaustritt oben, für 40W, D400mm
ROOA 55-D40C	Deckenmontage, Lichtaustritt oben, für 55W, D400mm



	B2	H	L
ROOA 40/55	50	80	400

Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	22W	121mA	145mA
-LED	34W	172mA	194mA
(T5R - 2GX13)	40W	186mA	220mA
(T5R - 2GX13)	55W	272mA	303mA

Optionen

-gr	Gehäusefarbe grau
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx