

RONDOS

Allgemeinleuchte der ASE GmbH passend zu Kombileuchten ROOZ.
Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit zusätzlichem Lichtaustritt nach oben..

Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus mit Sicherung. Runde Ausführung mit schmalen Rand und abgesetztem Elektronikteil, optionaler Bewegungsmelder


Technische Ausführung entsprechend EN 60598-1.



Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	2,4kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C
Lichtstrom 15W - A++	2.050lm
Lichtstrom 34W - A++	4.310lm
Lichtfarbe	4.000K

Deckenmontage



	B2	H	L
ROOA D25C	55	80	250
ROOA D40C	55	80	400

Leuchte

ROOA 15-D25C	Deckenmontage, 15W LED, D250mm
ROOA 34-D40C	Deckenmontage, 34W LED, D400mm
ROOA 40-D40C	Deckenmontage, für 40W, D400mm
ROOA 55-D40C	Deckenmontage, für 55W, D400mm

Zubehör

-BWM	Bewegungsmelder
------	-----------------

Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	15W	105mA	132mA
-LED	34W	172mA	194mA
(T5R - 2GX13)	55W	186mA	220mA
(T5R - 2GX13)	55W	272mA	303mA

Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
-WW	Warmweiß 3.000K