

RONDOS Allgemein ROSA

Allgemeinleuchte der ASE GmbH passend zu Kombileuchten ROSZ für Wand- / Deckenmontage. Leuchtgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus mit Sicherung. Runde Ausführung als Allgemeinleuchte mit Leuchtstofflampe oder LED-Leuchtmittel mit seitlichem Lichtaustritt. Technische Ausführung entsprechend EN 60598-1.





ROSZ

Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP32
Schutzklasse	I
Gewicht	2,5kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Lichtstrom 22W - A++	3.100lm
Lichtstrom 34W - A++	4.100lm
Lichtstrom 90W - A++	10.000lm
Lichtfarbe	3.000K

Deckenmontage



	H	L
ROSA D25C	80	250
ROSA D40C	80	400
ROSA D90C	80	900

Leuchte

ROSA 22-WD25C	Wand / Decke, 22W LED, D250mm
ROSA 34-WD40C	Wand / Decke, 34W LED, D400mm
ROSA 60-WD90C	Wand / Decke, 90W LED, D900mm
ROSA 40-WD40C	Wand / Decke, für 40W LLp, D400mm
ROSA 55-WD40C	Wand / Decke, für 55W LLp, D400mm

Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI (LED)
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	22W	121mA	145mA
-LED	34W	172mA	194mA
-LED	90W	512mA	620mA
(T5R-2GX13)	40W	186mA	220mA
(T5R-2GX13)	55W	272mA	303mA

Optionen

-gr	Gehäusefarbe grau
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx