

RONDOS ROSZ

Kombileuchte als Allgemein-/ Sicherheitsleuchte der ASE GmbH für Wand- oder Deckenmontage passend zur Allgemeinleuchte ROSA. Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus mit Sicherung.

Runde Ausführung als Allgemeinleuchte mit Leuchtstofflampe oder LED mit seitlichem Lichtaustritt und integrierter Sicherheitsleuchte mit LED als Wege- oder Flächenleuchte.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP32
Schutzklasse	I
Gewicht	2,5kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	198-254V
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Lichtstrom 22W - A++	3.100lm
Lichtstrom 34W - A++	4.100lm
Lichtfarbe	3.000K

Leuchte

ROSZ 22/1F-D25C	Decke, 22W LED + 3W LED, Flächenlinse
ROSZ 22/1W-D25C	Decke, 22W LED + 3W LED, Wegelinse
ROSZ 22/1F-W25C	Wand, 22W LED + 3W LED mit Reflektor
ROSZ 34/1F-D40C	Decke, 34W LED + 3W LED, Flächenlinse
ROSZ 34/1W-D40C	Decke, 34W LED + 3W LED, Wegelinse
ROSZ 34/1F-W40C	Wand, 34W LED + 3W LED mit Reflektor
ROSZ 40/1F-D40C	Decke, für 40W Llp. + 3W LED, Flächenlinse
ROSZ 40/1W-D40C	Decke, für 40W Llp. + 3W LED, Wegelinse
ROSZ 40/1F-W40C	Wand, für 40W Llp. + 3W LED mit Reflektor
ROSZ 55/1F-D40C	Decke, für 55W Llp. + 3W LED, Flächenlinse
ROSZ 55/1W-D40C	Decke, für 55W Llp. + 3W LED, Wegelinse
ROSZ 55/1F-W40C	Wand, für 55W Llp. + 3W LED mit Reflektor

Überwachung



-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI (LED)
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	22W	121mA	145mA
-LED	34W	172mA	194mA
(T5R-2GX13)	40W	186mA	220mA
(T5R-2GX13)	55W	272mA	303mA
-LED (Not)	PowerLED 3W	20mA	39mA

Optionen

-gr	Gehäusefarbe grau
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx

Deckenmontage



	H	L
ROSZ D25C	80	250
ROSZ D40C	80	400

RONDOS ROSZ



ROSZ ../1F - Flächenlinse				
Höhe				
2,0	3,5	8,5	8,5	3,5
2,5	3,8	9,4	9,4	3,8
3,0	4,0	10,1	10,1	4,0
4,0	4,2	11,1	11,1	4,2
5,0	4,3	11,8	11,8	4,3
6,0	3,8	12,1	12,1	3,8
7,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx

ROSZ ../1W - Wegelinse			
Höhe			
2,0		13,4	5,6
2,5		15,0	6,4
3,0		16,6	7,1
4,0		19,6	8,3
5,0		22,2	9,3
6,0		24,5	10,2
7,0		26,4	11,0

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx