

RONDOS ROUA


Allgemeinleuchte der ASE GmbH passend zur Kombi-Systemleuchte ROUZ.
Leuchtgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus mit Sicherung.
Runde Ausführung als Allgemeinleuchte mit Leuchtstofflampe oder LED-Bestückung, optionaler Bewegungsmelder
Technische Ausführung entsprechend EN 60598-1.



Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	2,6kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C
Lichtstrom 15W - A++	2.050lm
Lichtstrom 30W - A++	4.300lm
Lichtfarbe	4.000K

Deckenmontage



Leuchte

ROUA 15/1F-D25C	Deckenmontage, 15W LED, D250mm
ROUA 30/1F-D40C	Deckenmontage, 30W LED, D400mm
ROUA 40/1F-D40C	Deckenmontage, für 40W, D400mm
ROUA 55/1F-D40C	Deckenmontage, für 55W, D400mm

	H	L
ROUZ D25C	80	250
ROUZ D40C	80	400

Zubehör

-BWM	Bewegungsmelder
------	-----------------

Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	15W	105mA	132mA
-LED	30W	172mA	194mA
(T5R - 2GX13)	40W	186mA	220mA
(T5R - 2GX13)	55W	272mA	303mA

Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
-KW	Kaltweiß (4.000K)



RONDOS ROUA

