

RONDOS Allgemein ROUA

Allgemeinleuchte der ASE GmbH passend zur Kombileuchte ROUZ Einbau. Deckeneinbau-Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus in Drehausführung mit Sicherung. Runde Ausführung als Allgemeinleuchte mit Lichtaustritt nach unten. Technische Ausführung entsprechend EN 60598-1.



Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	2,6kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Lichtstrom 22W - A++	3.100lm
Lichtstrom 34W - A++	4.100lm
Lichtfarbe	3.000K

Leuchte

ROUA 22-E25C	Deckeneinbau, 22W LED, D250mm
ROUA 34-E40C	Deckeneinbau, 34W LED, D400mm
ROUA 40-E40C	Deckeneinbau, für 40W, D400mm
ROUA 55-E40C	Deckeneinbau, für 55W, D400mm

Überwachung


-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	22W	121mA	145mA
-LED	34W	172mA	194mA
(T5R - 2GX13)	40W	186mA	220mA
(T5R - 2GX13)	55W	272mA	303mA

Optionen

-gr	Gehäusefarbe grau
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx

Deckeneinbau





	H	H2	L	L2
ROUA E25C	100	2	290	35
ROUA E40C	100	2	440	35

Deckenausschnitt 260/410mm

RONDOS Allgemein ROUA



ROUZ ../1F - Flächenlinse				
Höhe				
2,0	3,5	8,5	8,5	3,5
2,5	3,8	9,4	9,4	3,8
3,0	4,0	10,1	10,1	4,0
4,0	4,2	11,1	11,1	4,2
5,0	4,3	11,8	11,8	4,3
6,0	3,8	12,1	12,1	3,8
7,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx

ROUZ ../1W - Wegelinse			
Höhe			
2,0		13,4	5,6
2,5		15,0	6,4
3,0		16,6	7,1
4,0		19,6	8,3
5,0		22,2	9,3
6,0		24,5	10,2
7,0		26,4	11,0

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx