

RONDOS ROUZ

Kombileuchte als Allgemein-/Sicherheitsleuchte der ASE GmbH passend zur Allgemeinleuchte ROUA Einbau. Deckeneinbau-Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus in Drehausführung mit Sicherung. Runde Ausführung als Allgemeinleuchte mit Leuchtstofflampe oder LED Leuchtmittel und integrierter LED-Sicherheitsleuchte als Wege- oder Flächenleuchte.


Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, Leuchtstofflampe und stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	2,6kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Lichtstrom 22W - A++	3.100lm
Lichtstrom 34W - A++	4.100lm
Lichtfarbe	3.000K

Deckeneinbau



Leuchte

ROUZ 22/1F-E25C	Deckeneinbau, 22W LED, Flächenlinse, D250mm
ROUZ 22/1W-E25C	Deckeneinbau, 22W LED, Wegelinse, D250mm
ROUZ 34/1F-E40C	Deckeneinbau, 34W LED, Flächenlinse, D400mm
ROUZ 34/1W-E40C	Deckeneinbau, 34W LED, Wegelinse, D400mm
ROUZ 40/1F-E40C	Deckeneinbau, für 40W Flächenlinse, D400mm
ROUZ 40/1W-E40C	Deckeneinbau, für 40W Wegelinse, D400mm
ROUZ 55/1F-E40C	Deckeneinbau, für 55W Flächenlinse, D400mm
ROUZ 55/1W-E40C	Deckeneinbau, für 55W Wegelinse, D400mm

Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	22W	121mA	145mA
-LED	34W	172mA	194mA
(T5R - 2GX13)	40W	186mA	220mA
(T5R - 2GX13)	55W	272mA	303mA
-LED	PowerLED 1x3W	20mA	39mA

Optionen





-gr	Gehäusefarbe grau
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx




	H	H2	L	L2
ROUZ E25C	100	2	290	35
ROUZ E40C	100	2	440	35

Deckenausschnitt 410mm

RONDOS ROUZ



ROUZ ../1F - Flächenlinse				
Höhe				
2,0	3,5	8,5	8,5	3,5
2,5	3,8	9,4	9,4	3,8
3,0	4,0	10,1	10,1	4,0
4,0	4,2	11,1	11,1	4,2
5,0	4,3	11,8	11,8	4,3
6,0	3,8	12,1	12,1	3,8
7,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx

ROUZ ../1W - Wegelinse			
Höhe			
2,0		13,4	5,6
2,5		15,0	6,4
3,0		16,6	7,1
4,0		19,6	8,3
5,0		22,2	9,3
6,0		24,5	10,2
7,0		26,4	11,0

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx