

## SPOT


System-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH mit Gehäuse aus korrosionsfreiem Stahlblech in runder oder eckiger Bauform und pulverbeschichtet in weiß. Kompakte Ausführung für TC-Lp. 10W, 18W oder 26W. Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Decke eckig

### Eigenschaften Deckenmontage rund


Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	0,8kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C



Decke rund

	D	H
SPZ C	225	90

Leuchte	
SPZ 10-D22C	Deckenmontage, für 10W, rund
SPZ 13-D22C	Deckenmontage, für 13W, rund
SPZ 18-D22C	Deckenmontage, für 18W, rund
SPZ 26-D22C	Deckenmontage, für 26W, rund
SPZ 10-D22Q	Deckenmontage, für 10W, eckig
SPZ 13-D22Q	Deckenmontage, für 13W, eckig
SPZ 18-D22Q	Deckenmontage, für 18W, eckig
SPZ 26-D22Q	Deckenmontage, für 26W, eckig



Decke eckig

	B	H	L
SPZ Q	225	90	225

Zubehör	
BSK4	Ballschutzkorb für Deckenmontage

Überwachung	
-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN - D19C)
-DALI	DALI (D19C)
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
(TC)	10W	38mA	69mA
(TC)	13W	54mA	95mA
(TC)	18W	64mA	87mA
(TC)	26W	81mA	129mA

Optionen	
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx

## SPOT



SPZ 10				
Höhe				
2,0	3,3	8,0	8,0	3,3
2,5	3,9	9,1	9,1	3,9
3,0	4,3	10,1	10,1	4,3
4,0	4,8	11,8	11,8	4,8
5,0	5,4	13,5	13,5	5,4
6,0	5,6	14,5	14,5	5,6
7,0	5,9	15,3	15,3	5,9

SPZ 13				
Höhe				
2,0	3,6	8,1	8,1	3,6
2,5	4,2	9,9	9,9	4,2
3,0	4,6	11,1	11,1	4,6
4,0	5,3	13,0	13,0	5,3
5,0	6,2	15,0	15,0	6,2
6,0	6,4	16,4	16,4	6,4
7,0	6,8	17,5	17,5	6,8

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx