



TIGHT

System-Vollkunststoffleuchte der ASE GmbH aus hochwertigem Polycarbonat, wahlweise verwendbar als Piktogrammleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen oder als Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Rettungswegen.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.


Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, wahlweise Leuchtstofflampe oder spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	28m
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Gewicht	1,0kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-20°C bis +40°C

Universalmontage



TIZ 28

	B	H	L
TIZ 28	118	197	352

Leuchte

TIZ 28-UM	Universalmontage (Wand/Decke/Ausleger)
-----------	--

Zubehör

TI-KMS2	Kettenmontageset
TI-PMS2-5	Pendelmontageset 50cm
TI-PMS2-10	Pendelmontageset 100cm
BSK8	Ballschutzkorb für Wandmontage TIZ 28
BSK2	Ballschutzkorb für Deckenmontage TIZ 28

Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
(T5)	8W	36mA	69mA
-LED	LEDline30	22mA	43mA