



UFO Allgemein


Allgemeinleuchte der ASE GmbH. Konkaves Leuchtengehäuse aus Kunststoff, Unterteil aus Stahlblech. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Runde Ausführung als Allgemeinleuchte mit 180° Lichtaustritt mit LED. Technische Ausführung entsprechend EN 60598-1, vollelektronisches Betriebsgerät, spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Gewicht	1,2kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	5
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C
Lichtstrom Netz 10W	1.140lm
Lichtstrom Netz 28W	3.000lm
Lichtfarbe	4.000K (wahlweise 3.000K)

Wand- / Deckenmontage



	H	L
UFA	135	370

Leuchte

UFA 10-WD37C	Wand-/Deckenmontage, 10W
UFA 28-WD37C	Wand-/Deckenmontage, 28W

Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	PowerLED 10W	69mA	69mA
-LED	PowerLED 28W	170mA	170mA

Optionen

-BWM	Bewegungsmelder mit Master/Slave
------	----------------------------------