


U-LED - Umrüstsatz

System-LED-Umrüstsatz der ASE GmbH mit Treiber-Gehäuse aus Kunststoff und einer LED-Leiste ein- oder zweiseitig bestückt mit 3-Chip LEDs zur Umrüstung von zentralversorgten Leuchten mit 8W oder 6W T5 Leuchtstofflampen bauseitig durch Verkürzung der LED-Leiste (Soll-Bruchstelle).

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften		Einbaumontage								
Gehäuse	Kunststoff									
Standardfarbe	weiß									
Schutzart	IP20									
Schutzklasse	I									
Gewicht	0,1kg									
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz									
Anschlussspannung DC	176-254V									
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C	<table border="1"> <thead> <tr> <th>B</th> <th>H</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U-LED</td> <td>23</td> <td>21</td> <td>76</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lochmaß 72mm</p>		B	H	L	U-LED	23	21	76
B	H	L								
U-LED	23	21	76							
Leuchte										
U-LED-T5/16K	Umrüstsatz 8W/6W einseitig, 16/12 LED									
U-LED-T5/8+8K	Umrüstsatz 8W/6W zweiseitig, 8+8/6+6 LED									
U-LED-T5/8K	Umrüstsatz 8W/6W einseitig, 8/6 LED									
U-LED-T5/4+4K	Umrüstsatz 8W/6W zweiseitig, 4+4/3+3 LED									
Überwachung										
-ü / üS	SET009 / SET010 extern									
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future) extern									
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN) extern									
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL) extern									
Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb							
-LED	3W	15mA	19mA							
-LED	2,4W	12mA	17mA							
-LED	1,5W	10mA	14mA							
-LED	1,2W	8mA	11mA							