



WÜRFEL DQ

System-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH als Würfelleuchte aus formstabilem Polycarbonat mit 4-seitiger Piktogrammfläche in kubischem Design mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, wahlweise Leuchtstofflampe oder stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech/Kunststoff/Aluminium
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	22m/31m/44m
Schutzart	IP32/IP54
Schutzklasse	I
Gewicht	1,7kg/2,6kg/4,45kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C

Deckenmontage



	B	H	H2	L
WUZ22	228	228	31	228
WUZ31	310	310	31	310
WUZ44	446	446	31	446

Leuchte

WUZ 22-DQ	Deckenmontage 22m
WUZ 31-DQ	Deckenmontage 31m
WUZ 44-DQ	Deckenmontage 44m

Zubehör

WU-SMS4-5	Seilmontageset 50cm
WU-SMS4-10	Seilmontageset 100cm
WU-SMS4-15	Seilmontageset 150cm
WU-SMS4-20	Seilmontageset 200cm
WU-PMS-5	Pendelmontageset 50cm
WU-PMS-10	Pendelmontageset 100cm
WU-KMS4	Kettenmontageset (ohne Kette)

Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
(TC)	13W	54mA	95mA
-LED	PowerLED 4x3W	55mA	86mA
-LED	PowerLED 6x3W (44m)	86mA	142mA

Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
-IP54	Schutzgrad IP54