



WÜRFEL DR

System-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH als Würfelleuchte aus formstabilem Polycarbonat mit 4-seitiger Piktogrammfläche in rechteckigem Design mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse Stahlblech/Kunststoff/Aluminium

Standardfarbe RAL9016 weiß

Piktogramm Folienset

Erkennungsweite 22m/31m/44m

Schutzart IP32/IP54

Schutzklasse I

Gewicht 1,6kg/2,55kg/4,5kg

Anschlussspannung AC 230V 50/60Hz

Anschlussspannung DC 176-254V

Kabeleinführung 2

Temperaturbereich -5°C bis +40°C

Deckenmontage



	B	H	H2	L
WUZ22	227	123	31	227
WUZ31	311	157	31	311
WUZ44	446	226	31	446

Leuchte

WUZ 22-DR Deckenmontage 22m

WUZ 31-DR Deckenmontage 31m

WUZ 44-DR Deckenmontage 44m

Zubehör

WU-SMS4-5 Seilmontageset 50cm

WU-SMS4-10 Seilmontageset 100cm

WU-SMS4-15 Seilmontageset 150cm

WU-SMS4-20 Seilmontageset 200cm

WU-PMS-5 Pendelmontageset 50cm

WU-PMS-10 Pendelmontageset 100cm

WU-KMS4 Kettenmontageset (ohne Kette)

Überwachung

-ü / üS SET009 / SET010

-üF Überwachungsbaustein (LPS Future)

-üR Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)

-DALI DALI

-üG Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	PowerLED 4x3W	55mA	86mA
-LED	PowerLED 6x3W (44m)	86mA	142mA

Optionen

-RALxxxx Gehäusefarbe RALxxxx

-IP54 Schutzgrad IP54