

## REGIE SL

System-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH mit einem Leuchtengehäuse aus hochwertigem, formstabilem Makrolon mit klarer Haube, sehr universell einsetzbar.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.


Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gewicht	0,6kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

### Wand-/Deckenmontage



	B	H	L
REZ 3	90	90	360

### Leuchte

REZ 3-WD	Wand-/Deckenmontage, klare Haube
----------	----------------------------------

### Zubehör

RE-PMS2-5	Pendelmontageset 50cm
RE-PMS2-10	Pendelmontageset 100cm
RE-EMS	Einbaumontageset
RE-BSK-S2	Ballschutzkorb
RE-PIKTO	Piktogrammset PL/PR/PU

### Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

### Leuchtmittel

	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	LEDline18	12mA	25mA

## REGIE SL



RIZ 3 - klare Haube				
Höhe				
2,0	3,5	9,1	9,3	3,6
2,5	3,9	9,4	10,0	4,0
3,0	4,1	10,3	10,8	4,2
4,0	4,3	11,5	12,0	4,6
5,0	4,4	12,1	12,8	4,5
6,0	4,2	12,1	13,3	4,3
7,0	3,6	12,0	13,0	3,8

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx