



## ACTOR

System-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH mit Gehäuse aus optisch ansprechendem Makrolon und zum Betrachter geneigten und gebogenen Beschriftungsfläche. Gehäuse ist mittels Klicksystems zu öffnen. Piktogrammfolien entsprechen ISO7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN1838, vollelektronisches Betriebsgerät, wahlweise Leuchtstofflampe oder stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



Deckenmontage



Ausleger

### Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech/Kunststoff/Aluminium
Standardfarbe	weiß/anthrazit
Schutzart	IP43/IP54
Schutzklasse	I
Gewicht	0,8kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Lichtfarbe	4000 K

### Leuchte

ACZ 32-W	Wandmontage
ACZ 32-D	Deckenmontage 1seitig
ACZ 32-D2	Deckenmontage 2seitig
ACZ 32-K	Ketten-/Seilmontage (Ösen)
ACZ 32-A	Auslegermontage
ACZ 32-P5	Pendelmontage 50cm
ACZ 32-P10	Pendelmontage 100cm

### Zubehör

BSK7	Ballschutzkorb für Wandmontage
BSK2	Ballschutzkorb für Deckenmontage

### Überwachung

-ü	SET009 (CMS Business IP, CMS setlon, LPS)
-üs	SET010 (CMS Business IP select)
-ür	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)


Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
(T5)	8W	36mA	69mA
-LED	LEDline18	12mA	25mA
-LED	PowerLED 6x1W	29mA	58mA

### Wandmontage



W, D - 1seitig

B	H	L
ACZ WD	70	158 334



D2, K, P - 2seitig

B	H	L
ACZ D2	100	160 334



## ACTOR

Höhe				
2,0				
2,5				
3,0				
4,0				
5,0				
6,0				
7,0				

Höhe				
2,0				
2,5				
3,0				
4,0				
5,0				
6,0				
7,0				

salih findet es gut !